

RTW PORTA MONITOR 1061 PLUS

- Funkcje Porta Monitora:
 - goniometr,**
 - korelator,**
 - wskaźnik poziomu PPM z funkcją Peak Hold,**
 - wskaźnik loudness,**
 - pomiar sygnału cyfrowego.**
- Ekran TFT kolorowy, 111x83 mm, z pełną swobodą definicji kolorów, rozdzielczość 320x240 punktów.
- 2 wejścia analogowe symetryczne (XLR), 1 wejście AES/EBU (XLR).
- Wielostandardowy pomiar poziomów PPM, w tym i zgodny z DIN 45406.
- Duża moc obliczeniowa dzięki zastosowaniu trzech szybkich procesorów sygnałowych Motoroli serii 56k.
- Miernik cyfrowy,
 - przełączany zakres pomiaru -60 do 0 lub -20 do 0,
 - długość słowa 16 lub 24 bity,
 - dodatkowe wzmocnienie +40 dB,
 - przełączany czas ataku,
 - cyfrowy konfigurowalny filtr HP,
 - wskaźnik przesterowania,
 - regulowany wskaźnik MUTE.
- Monitor statusu sygnału AES / EBU, dane w postaci heksadecymalnej, binarnej lub ASCII, dane audio w formacie binarnym.
- Samodzielna obudowa na nodze z regulacją kąta, z zewnętrznym zasilaczem 220 V.
- Dodatkowa cyfrowa informacja o wybranych maksymalnych wartościach poziomów miernika PPM.
- Możliwość zabezpieczania miernika hasłem.